

Fiche produit

Spécifications



PrismaSeT XS - coffret en saillie - 1 rangées - 18M - porte transparente - blanc

LVSXM118

Principales

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gamme | PrismaSeT |
| Nom Du Produit | XS |
| Type De Produit Ou De Composant | Coffret |
| Type De Coffret | Boîtier de distribution |
| Installation Du Coffret | Surface |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Largeur | Total: 426 mm |
| Hauteur | Total: 300 mm |
| Profondeur | Total: 151 mm |
| Profondeur Interne | 135 mm |
| Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée | 18 |
| Nombre De Rangées Horizontales | 1 |
| Nombre Total De Modules De 18 Mm | 18 |
| Pas De 9 Mm | 36 |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II |
| Équipement Fourni | 1 étiquette d'identification 1 protège-étiquette 1 bornier 1 obturateur fractionnable 1 porte 1 Rail DIN 1 plaque arrière |
| Type De Plastron | Modulaire |
| Type De Porte | Transparent |
| Type De Rail | DIN symétrique |
| Description Châssis | Sans platine de montage |
| Puissance Dissipée En W | 33 W |
| [In] Courant Assigné D'Emploi | 90 A |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément | 400 V |
| Entrée De Câble | Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles |
| Nombre De Borniers | 1 terre avec 14,0 départs |

| | |
|---|---|
| Départs Du Bornier Répartiteur | 3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² pour terre |
| Mode De Raccordement | Connexion à vis (terre) , 3,0 6...25 mm ² Clipsable (terre) , 11,0 1,5...4 mm ² (souple) Clipsable (terre) , 11,0 6 mm ² (rigide ou toronné) |
| Description Des Verrouillages Optionnels | Option verrou |
| Matière Du Coffret | Partie arrière: techno plastique Coffret: techno plastique Plaque avant: techno plastique Porte: techno plastique |
| Poids Du Produit | 2,500 kg |
| Couleur | Coffret: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) Porte: fumé |
| Segment De Marché | Résidentiel Petits bâtiments |
| Pays Ciblé | Belgique |

Environnement

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tenue Au Feu | Plaque arrière: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Porte: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11 |
| Degré De Protection Ip | IP40 avec porte fermée |
| Degré De Protection Ik | IK09 avec porte fermée |
| Catégorie De Surtension | II |
| Température De Fonctionnement | -25...60 °C |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 EN 61439-1 IEC 61439-3 |
| Labels Qualité | IMQ |

Unités de conditionnement

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 16,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 32,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 44,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 2,8 kg |
| Type D'Emballage 2 | P12 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 30 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 91,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 94,0 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises